

■ КОНВЕЙЕРЫ-ШТАБЕЛЕРЫ КОЛЕСНЫЕ

МОДЕЛЬ		ST80	ST100	ST110	ST125
ШИРИНА ЛЕНТЫ	мм	900	900	900	900
ДЛИНА РАБОЧАЯ	мм	24380	30890	33500	38100
ТРАНСПОРТНЫЕ:	ДЛИНА	мм	17500	21200	22230
	ШИРИНА	мм	3000	3320	3400
	ВЫСОТА	мм	4000	4000	4230
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	т/ч	до 725	до 725	до 680	до 450
ВЕС	т	9,1	11,4	11,9	13,8

Стандартная спецификация включает дизель-гидравлический привод, складывающуюся для транспортировки раму, гладкую конвейерную ленту, расположенные вне образующегося штабеля опорные колеса.



■ КОНВЕЙЕРЫ-ШТАБЕЛЕРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННОМ ХОДУ

МОДЕЛЬ		TS65	ST80T	ST100T	TS4065	TF80
ШИРИНА ЛЕНТЫ	мм	900	900	900	1000	1200
ДЛИНА РАБОЧАЯ	мм	19350	24380	30700	19350	19350
ТРАНСПОРТНЫЕ:	ДЛИНА	мм	13150	15600	21500	13150
	ШИРИНА	мм	2230	2600	2600	2230
	ВЫСОТА	мм	2390	3400	3400	2390
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	т/ч	до 500	до 725	до 725	до 500	до 680
ВЕС	т	9,1	11,4	12,8	10,5	28,5



Обратитесь к специалистам компании «Техстройконтракт» за полным списком возможных опций на интересующее Вас оборудование, разработкой технологической схемы дробильно-сортировочного комплекса или консультацией по переработке имеющегося у Вас каменного материала.


ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ

 125315, Россия, г. Москва,
2-ой Амбулаторный пр-д, д. 10

www.t-s-c.ru

+7(495)662-662-3

БЕСПЛАТНЫЙ МЕЖДУГОРОДНЫЙ ТЕЛЕФОН:

8-800-700-03-30

Компания «Техстройконтракт» поставляет запасные части и расходные материалы для мобильного дробильно-сортировочного оборудования McCloskey International, Sandvik Mobiles, Extex Screens and Crushers и других.



ОБОРУДОВАНИЕ McCLOSKEY INTERNATIONAL

Компания McCloskey International за немногим менее чем 35-летнюю свою историю вышла в мировые лидеры по производству мобильного дробильно-сортировочного оборудования. За год на двух заводах компании в Канаде и Северной Ирландии производятся более 1800 дробильных, сортировочных и штабелюкладочных машин.

Оборудование McCloskey хорошо известно и в России. Более 200 машин работает на территории нашей страны от Дальнего Востока до Калининграда и от Архангельской области до Краснодарского края. Высокая надежность и производительность, удобство в эксплуатации и обслуживании, низкая стоимость эксплуатации – те параметры, которыми руководствуются конструкторский и производственный отделы при разработке и изготовлении оборудования McCloskey International Ltd.

■ ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ

МОДЕЛЬ		J35	J35R	J40V2	J45	J45R	J50V2
РАЗМЕР ЗЕВА КАМЕРЫ ДРОБЛЕНИЯ	мм	890x500	890x500	1016x610	1140x688	1140x688	1270x735
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА	мм	40-110	40-110	51-152	51-157	51-157	51-175
ТРАНСПОРТНЫЕ:	ДЛИНА	мм	9315	13024	13780	14480	15422
	ШИРИНА	мм	2486	2550	2500	2500	3100
	ВЫСОТА	мм	2982	3056	3200	3400	3400
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	т/ч	до 170	до 170	до 250	до 350	до 350	до 450
ВЕС	т	23,8	28	34,6	43,9	56	51

Стандартная комплектация включает вибрационный питатель с футеровкой из стали Hardox, съемные уширители бункера, ультразвуковой датчик поддержания уровня материала в камере дробления, дробящие плиты типа «Волна» в камере дробления, гидроцилиндры подъема/опускания продуктового конвейера (кроме машин с индексом R), насос и форсунки системы пылеподавления, беспроводной пульт управления перемещением машины и беспроводной пульт управления питателем, опорные стойки с гидравлическим приводом.



■ КОНУСНЫЕ ДРОБИЛКИ

МОДЕЛЬ		C38V2	C38RV2	C44V2
ДИАМЕТР	мм	965	965	1118
МАКСИМАЛЬНЫЙ КУСОК	мм	175 (броня ХС)	175 (броня ХС)	203 (броня ХС)
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА	мм	10-45	10-45	10-45
ТРАНСПОРТНЫЕ:	ДЛИНА	14900	17290	16020
	ШИРИНА	2500	3080	2900
	ВЫСОТА	3400	3400	3400
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	т/ч	до 250	до 250	до 350
ВЕС	т	36,5	45,5	45

Стандартная комплектация включает ленточный питатель, конусную дробилку Teismith серии SBS с системой «анти-спин», гидроцилиндры подъема/опускания продуктового конвейера (кроме машин с индексом R), насос и форсунки системы пылеподавления, беспроводные пульта управления перемещением машины и работой питателя, опорные стойки с гидравлическим приводом.



■ РОТОРНЫЕ ДРОБИЛКИ

МОДЕЛЬ		I34	I34R	I44V2 / I44V3	I44RV2 / I44RV3	I54V1.6 / I54V3	I54RV3
РАЗМЕР ЗЕВА КАМЕРЫ ДРОБЛЕНИЯ	мм	860x650	860x650	1150x800	1150x800	1360x950	1360x950
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ РОТОРА	об/мин	678-756	678-756	600-740	600-740	530-700	530-640
ШИРИНА РОТОРА	мм	820	820	1100	1100	1335	1335
ДИАМЕТР РОТОРА	мм	900	900	1050	1050	1200	1200
ТРАНСПОРТНЫЕ:	ДЛИНА	9315	13024	12930 / 15668	15348 / 16330	15130 / 15857	19081
	ШИРИНА	2486	2550	2500 / 2780	3135 / 3262	3000	3750
	ВЫСОТА	2982	3056	3400	3400	3575 / 3600	3600
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	т/ч	до 170	до 170	до 250/до 350	до 250/до 350	до 350/до 500	до 500
ВЕС	т	23,6	27,5	35 / 42	48,5 / 53,4	48,2 / 52,9	65,7

Стандартная комплектация включает вибрационный питатель со сменными футеровками, съемные уширители приемного бункера, мартесентиковые била и марганцовистые футеровки камеры дробления, насос и форсунки системы пылеподавления, беспроводной пульт управления перемещением машины и беспроводной пульт управления питателем, опорные стойки с гидравлическим приводом.



■ ПЕРВИЧНЫЕ ГРОХОТЫ

МОДЕЛЬ		R70	R105	R155	R230
РАЗМЕР ДЕКИ	мм	1220x2745	1370x3660	1525x4880	1830x6100
КОЛИЧЕСТВО ДЕК		2	2	2	2
ТРАНСПОРТНЫЕ:	ДЛИНА	9680	13030	15300	16970
	ШИРИНА	2500	2500	2900	3000
	ВЫСОТА	3200	3200	3400	3500
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	т/ч	до 250	до 300	до 400	до 500
ВЕС	т	15,4	23	29,9	37,2

Стандартная комплектация включает приемный бункер со сменными футеровками из стали Hardox (кроме R230), ленточный питатель, уширители бункера, два штабелеукладочных конвейера с шевронными лентами (для модели R70) и гладкими лентами (для моделей R105, R155 и R230), хвостовой конвейер с шевронной лентой, винтовые или клиновые натяжители верхней деки (сито с боковой растяжкой) и нижней деки (сито с продольным натяжением), кабельным и беспроводным пультом управлением перемещением установки.



■ ГРОХОТЫ ФИНАЛЬНОГО РАССЕВА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

МОДЕЛЬ		S80 2DT	S130 2DT / S130 3DT	S190 2DT / S190 3DT	S250 3DT
РАЗМЕР ДЕКИ	мм	1370x3050	1524x4270	1524x6100	1830x6710
КОЛИЧЕСТВО ДЕК		2	2 / 3	2 / 3	3
ТРАНСПОРТНЫЕ:	ДЛИНА	13210	16520	18450	19550
	ШИРИНА	2500	2900 / 3240	3000 / 3220	3660
	ВЫСОТА	3200	3400 / 3450	3400	3600
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	т/ч	до 200	до 400	до 500	до 600
ВЕС	т	19,2	27,2 / 29	36 / 36,5	40

Стандартная комплектация включает приемный бункер с ленточным питателем, наклонный колосник с апертурой 100 мм над приемным бункером, главный и боковые штабелеукладочные конвейеры с шевронными лентами, винтовые или клиновые натяжители верхней деки (сито с боковой растяжкой), средней и нижней деки (сито с продольным натяжением), кабельным и беспроводным пультом управлением перемещением установки.



■ МАШИНЫ НА ПОЛОЗЬЯХ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ АГРЕГАТОВ

МОДЕЛЬ	J45 STATIC	C200/C300	I54V3 STATIC	R230 STATIC	5X12	5X16	6X20
ТИП	щелевая дробилка	конусная дробилка	роторная дробилка	первичный грохот	вторичный грохот	вторичный грохот	вторичный грохот
ТИПОРАЗМЕР	мм, дюйм	1140x688	1000 / 1300	1360x950	1830x6100	1525x3660	1525x4880
МОЩНОСТЬ ПРИВОДА	кВт	147	165 / 240	239	89,5	11	15
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	т/ч	до 350	до 300 / до 350	до 500	до 500	до 300	до 400
ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ МОНТАЖА	дней	2	3	3	2	3,5	3,5

■ ГРОХОТЫ НА КОЛЕСНОМ ХОДУ С ДИЗЕЛЬНЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ ПРИВОДОМ

МОДЕЛЬ		S80W	S130W	S190W
РАЗМЕР ДЕКИ	мм	1370x3050	1524x4270	1500x6000
КОЛИЧЕСТВО ДЕК		2	2 или 3	2 или 3
ТРАНСПОРТНЫЕ:	ДЛИНА	13340	16520	18450
	ШИРИНА	2500	2900	2900
	ВЫСОТА	3700	3700	3700
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	т/ч	до 200	до 400	до 500
ВЕС	т	18,2	23,0	31,0

Стандартная комплектация включает приемный бункер с ленточным питателем, наклонный колосник с апертурой 100 мм над приемным бункером, главный и боковые штабелеукладочные конвейеры с шевронными лентами, винтовые или клиновые натяжители верхней деки (сито с боковой растяжкой), средней и нижней деки (сито с продольным натяжением), кабельным и беспроводным пультом управлением перемещением установки.

■ БАРАБАННЫЕ ГРОХОТЫ (ТРОММЕЛИ)

МОДЕЛЬ		512	516	621	628	733
ДИАМЕТР БАРАБАНА	мм	1520	1520	1820	1820	2140
ДЛИНА БАРАБАНА	мм	3650	4880	6400	8530	10060
ТРАНСПОРТНЫЕ:	ДЛИНА	14600	16000	18140	19880	20750
	ШИРИНА	2600	2900	2900	2900	3310
	ВЫСОТА	4110	4120	4150	4120	4120
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	т/ч	до 100	до 120	до 180	до 200	до 270
ВЕС	т	12,3	16,3	33,7	22,1	36,7