

## Сортировочная установка на гусеничном ходу McCloskey R155



### Стандартная комплектация

Приемный бункер емкостью 8 м<sup>3</sup>  
 Двухдековый инерционный виброгрохот с изменяемым углом наклона (16 - 20°)  
 Диаметр подшипников вала – 110 мм.  
 Шевронная лента на хвостовом конвейере  
 Регулировка скорости питателя и боковых конвейеров  
 Складывающиеся интегрированные штабелеукладочные конвейеры  
 Кабельный пульт хода

### Опции

Пластинчатый питатель вместо ленточного  
 Дополнительный гидравлический контур  
 Комбинированный привод  
 Шевронные ленты на боковых конвейерах  
 Шаровый встряхиватель на нижней деке  
 Магнитный сепаратор  
 Система пылеподавления  
 Предпусковой подогреватель  
 Беспроводной пульт управления  
 Лампы и мачта освещения рабочей зоны  
 Большой выбор просеивающих поверхностей

### Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат  
 Проверенные временем узлы и агрегаты  
 Высокое качество и производительность  
 Удобный доступ ко всем агрегатам  
 Регулировка амплитуды грохота  
 Регулировка частоты колебаний грохота  
 Площадь сит – 14,4 м<sup>2</sup>

### Спецификация (стандартная)

Размер грохота, мм .....	4880x1525
Двигатель Caterpillar .....	C4.4
Мощность, кВт/л.с. ....	96/130
Емкость топливного бака, л.....	399
Транспортная длина, м.....	15,3
Транспортная ширина, м.....	2,9
Транспортная высота, м.....	3,4
Эксплуатационный вес, т.....	29,86
Вес, с пластинчатым питателем, т.....	32,6
Высота загрузки бункера, м.....	3,03
Конвейер питателя, ширина, мм.....	1400
Собирающий конвейер, ширина, мм.....	1200
Хвостовой конвейер, ширина, мм.....	1400
Высота штабеля, мм .....	3750
Боковой конвейер, ширина, мм.....	900
Высота штабеля, мм .....	3960
Боковой конвейер, ширина, мм.....	900
Высота штабеля, мм .....	3600

