

Сортировочная установка на колесном ходу McCloskey 512A



Стандартная комплектация

Приемный бункер емкостью 3,4 м³
 Барабанный грохот диаметром 1,52м и длиной 3,66м
 Регулировка щеток с уровня земли
 Конвейер мелкой фракции шириной 1200 мм
 Регулировка скорости питателя и конвейеров

Опции при заказе техники на заводе

Колосниковая решетка над приемным бункером (требует уширитель приемного бункера)
 Уширитель приемного бункера
 Ударные брусья ленточного питателя
 Футеровка приемного бункера (сталь Hardox)
 Дистанционный пуск/остановка питателя
 Щетки с обеих сторон барабана
 Просечные сита вместо плетенных
 Просечные сита и ножи-рассекатели вместо плетенных сит
 Сменный барабан с плетеными ситами/с просечными ситами/с просечными ситами и ножами-рассекателями
 Седельное прицепное устройство
 Комбинированный дизельный и электрический привод
 Автоматический реверсивный вентилятор
 Мигалки оранжевого цвета
 Предпусковой подогреватель двигателя

Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат
 Проверенные временем узлы и агрегаты
 Высокое качество и производительность
 Удобный доступ ко всем агрегатам
 Регулировка оборотов барабана

Спецификация (стандартная)

Двигатель Caterpillar	C4.4
Мощность, кВт/л.с.	75/100
Емкость топливного бака, л.	295
Емкость гидравлического бака, л.	680
Площадь просеивания, м ²	11,8
Высота штабеля, мм	2990
Транспортная длина, м.....	12,85
Транспортная ширина, м.....	2,59
Транспортная высота, м	3,69
Эксплуатационный вес, т.....	9,750

