

## Сортировочная установка на колесном ходу McCloskey 628RE



### Стандартная комплектация

Приемный бункер емкостью 5 м<sup>3</sup>  
 Барабанный грохот диаметром 1,83м и длиной 8,53м  
 Регулировка щеток с уровня земли  
 Радиальный конвейер мелкой фракции шириной 1050 мм  
 Конвейер крупной фракции шириной 900 мм  
 Регулировка скорости питателя и конвейеров

### Опции(при заказе техники на заводе)

Колосниковая решетка над приемным бункером (требуется уширитель приемного бункера)  
 Уширитель приемного бункера  
 Ударные брусья ленточного питателя  
 Футеровка приемного бункера (сталь Hardox)  
 Дистанционный пуск/остановка питателя  
 Щетки с обеих сторон барабана  
 Просечные сита вместо плетенных  
 Просечные сита и ножи-рассекатели вместо плетенных сит  
 Сменный барабан с плетенными ситами/с просечными ситами/с просечными ситами и ножами-рассекателями  
 Автоматический реверсивный вентилятор  
 Мигалки оранжевого цвета  
 Предпусковой подогреватель двигателя

### Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат  
 Проверенные временем узлы и агрегаты  
 Высокое качество и производительность  
 Удобный доступ ко всем агрегатам  
 Регулировка оборотов барабана

### Спецификация (стандартная)

Двигатель Caterpillar .....	C 7.1
Мощность, кВт/л.с. ....	130/174
Емкость топливного бака, л. ....	1210
Емкость гидравлического бака, л. ....	954
Площадь просеивания, м <sup>2</sup> .....	34,5
Высота штабеля мелкой фракции, мм .....	5130
Высота штабеля крупной фракции, мм .....	3490
Транспортная длина, м .....	19,88
Транспортная ширина, м.....	2,59
Транспортная высота, м .....	4,12
Эксплуатационный вес, т .....	27,100

