

Сортировочная установка на гусеничном ходу McCloskey КОМРАО



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Транспортная длина, м	4,0/5,375*
Транспортная ширина, м.....	2,32/2,49*
Транспортная высота, м.....	2,3/2,775*
Максимальный транспортный вес, т.....	7,5*
Двигатель Caterpillar	C2.2
Мощность, кВт/л.с.....	36.3/49
Размер грохота, мм.....	2440x1200
Площадь просеивания, м ²	5,8
Емкость топливного бака, л	150
Емкость гидравлического бака, л	184
Высота загрузки бункера, м.....	3,45/3,81*
Конвейер мелкой фракции, ширина, мм	1200
Высота штабеля, мм	2,595/3,470*
Конвейер средней фракции, ширина, мм	600
Скорость движения, км/час.....	1,2

* в зависимости от опций

ОПЦИИ

(ПРИ ЗАКАЗЕ ТЕХНИКИ С ЗАВОДА)

Складывающийся конвейер средней фракции с гидроприводом, контроль оборотов вала, удлиненный конвейер мелкой фракции, без поворотной тележки для гусениц, желоб для сброса средней фракции (нет с конвейером средней фракции), предпусковой подогреватель, плетеные сита верхней и нижней деки.



