

## Сортировочная установка на гусеничном ходу McCloskey R70



### Стандартная комплектация

Приемный бункер емкостью 4,13 м<sup>3</sup>  
 Двухдековый инерционный виброгрохот с фиксированным углом наклона (15 и 20°)  
 Диаметр подшипников грохота 95 мм  
 Шевронная лента на хвостовом конвейере  
 Регулировка скорости питателя и боковых конвейеров  
 Складывающиеся интегрированные штабелеукладочные конвейеры  
 Кабельный пульт хода

### Опции

Шаровый встряхиватель на нижней деке  
 Система пылеподавления  
 Предпусковой подогреватель  
 Беспроводной пульт управления  
 Лампы и мачта освещения рабочей зоны  
 Большой выбор просеивающих поверхностей

### Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат  
 Проверенные временем узлы и агрегаты  
 Высокое качество и производительность  
 Удобный доступ ко всем агрегатам  
 Регулировка амплитуды грохота  
 Регулировка частоты колебаний грохота  
 Площадь сит – 6,5 м<sup>2</sup>

### Спецификация (стандартная)

Размер грохота, мм .....	2800x1220
Двигатель Caterpillar .....	C4.4
Мощность, кВт/л.с. ....	96/130
Емкость топливного бака, л.....	342
Транспортная длина, м.....	9,68
Транспортная ширина, м.....	2,5
Транспортная высота, м.....	3,2
Эксплуатационный вес, т.....	15,4
Высота загрузки бункера, м.....	3,4
Конвейер питателя, ширина, мм.....	1200
Собирающий конвейер, ширина, мм.....	1050
Хвостовой конвейер, ширина, мм.....	1050
Высота штабеля, мм .....	3380
Боковые конвейеры, ширина, мм.....	650
Высота штабеля, мм .....	3560

