

Дробильная установка на гусеничном ходу McCloskey V80



Стандартная комплектация

Приемный бункер 5м³ с футеровкой Hardox 10 мм и откидным задним бортом
 Камера дробления Semco Turbo T-80
 Прямой привод камеры дробления
 Регулировка наклона продуктового конвейера
 Гидравлические опорные стойки, 4 шт.
 Система пылеподавления
 Комбинированный пульт управления ходом и беспроводной пульт питателя

Опции

(при заказе техники на заводе)

Предпусковой подогреватель двигателя
 Система взвешивания на конвейере
 Удлиненный продуктовый конвейер
 Лампы и мачта освещения рабочей зоны
 Дополнительный радиатор гидравлического масла
 Замена открытого ротора на закрытый
 Замена кольца самоизмельчения на отбойное кольцо
 Отбойное кольцо и закрытый ротор

Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат
 Проверенные временем узлы и агрегаты
 Высокое качество и производительность
 Вынесенные точки регулировки лент
 Вынесенные точки смазки
 Комбинированная система управления
 Удобный доступ ко всем агрегатам

Спецификация (стандартная)

Макс. принимаемый кусок, мм..... 100/50-63*
 Диаметр ротора, мм 890
 Диапазон регулировки оборотов,
 об/мин 800-1800
 Двигатель Caterpillar C13
 Мощность, кВт/л.с. 328/446
 Емкость топливного бака, л..... 800
 Транспортная длина, м 15,98
 Транспортная ширина, м 2,9
 Транспортная высота, м 3,4
 Вес, т 39
 Скорость движения, до, км/час..... 1,8
 Высота загрузочная, м 3,350
 Вес камеры дробления, т..... 11,43
 Емкость гидробака, л..... 1800
 Ширина ленты питателя, мм..... 1050
 Ширина продукт. конвейера, мм..... 1050
 Высота штабеля, мм 3250

* - для открытого ротора/закрытого

Shoe Table / Rockshelf



- Friable, low abrasion material
- Low reduction rate / High recirculating load
- Low percentage of "fracture face" material

Superchipper™ / Rockshelf



- Good for shaping abrasive material
- Good for light crushing

Shoe Table / Anvil Ring



- Medium range friable material
- Medium to low abrasion material
- Low to Medium recirculating load
- Good reduction rate / Good for "chips" and sand

Superchipper™ / Anvil Ring



- Low recirculating load
- High reduction rate / High "fractured face" ratio
- Use with high abrasion, low friability material
- Excellent for producing sands and fines

