

Дробильная установка на гусеничном ходу McCloskey J45



Стандартная комплектация

Камера дробления со сложным движением щеки
 Дробильная установка на гусеничном ходу
 Приемный бункер с откидными бортами, футеровкой Hardox
 Ультразвуковой датчик контроля завала
 Регулировка наклона продуктового конвейера
 Уширители на приемном бункере
 Гидравлические опорные стойки – 4 шт.
 Система пылеподавления
 Беспроводной пульт управления

Опции

Боковой конвейер
 Магнитный сепаратор
 Дефлекторная плита под камерой дробления
 Двухдековый грохот предварительной сортировки горной массы
 Предпусковой подогреватель
 Лампы и мачта освещения рабочей зоны
 Централизованная смазка камеры

Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат
 Проверенные временем узлы и агрегаты
 Высокое качество и производительность
 Вынесенные точки регулировки лент
 Вынесенные точки смазки
 Комбинированная система управления
 Удобный доступ ко всем агрегатам

Спецификация (стандартная)

Зев дробилки, мм	1140x688
Диапазон регулировки, мм.....	51- 157
Двигатель Caterpillar.....	C9
Мощность, кВт/л.с.	257/350
Емкость топливного бака, л.....	636
Транспортная длина, м.....	14,6
Транспортная ширина, м.....	2,5
Транспортная высота, м.....	3,4
Эксплуатационный вес, т.....	43,9
Скорость передвижения, км/ч	до 1,8
Высота загрузки бункера, м.....	3,88/4,02*
Ширина/длина бункера, мм.....	4530/3000
Загрузочный бункер (объем), м³.....	5,6
Ширина питателя, мм.....	1064
Длина питателя, мм	4240
Апертура колосника, мм	35-70
Ширина главного конвейера, мм.....	1050
Высота штабеля, мм	3880
Ширина бокового конвейера, мм.....	650
Высота штабеля, мм	2500

