

Сортировочная установка на колесном ходу McCloskey 621RE



Стандартная комплектация

Приемный бункер емкостью 5 м³
 Барабанный грохот диаметром 1,83м и длиной 6,4м
 Регулировка щеток с уровня земли
 Радиальный конвейер мелкой фракции шириной 1050 мм
 Конвейер крупной фракции шириной 900 мм
 Регулировка скорости питателя и конвейеров

Опции

при заказе техники на заводе

Колосниковая решетка над приемным бункером (требует уширитель приемного бункера)
 Уширитель приемного бункера
 Ударные брусья ленточного питателя
 Футеровка приемного бункера (сталь Hardox)
 Дистанционный пуск/остановка питателя
 Щетки с обеих сторон барабана
 Просечные сита вместо плетенных
 Просечные сита и ножи-рассекатели вместо плетенных сит
 Сменный барабан с плетеными ситами/с просечными ситами/с просечными ситами и ножами-рассекателями
 Автоматический реверсивный вентилятор
 Мигалки оранжевого цвета
 Предпусковой подогреватель двигателя

Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат
 Проверенные временем узлы и агрегаты
 Высокое качество и производительность
 Удобный доступ ко всем агрегатам
 Регулировка оборотов барабана

Спецификация (стандартная)

Двигатель Caterpillar	С 7.1
Мощность, кВт/л.с.	128/174
Емкость топливного бака, л.	1210
Емкость гидравлического бака, л.	954
Площадь просеивания, м ²	27,5
Высота штабеля мелкой фракции, мм	5110
Высота штабеля крупной фракции, мм	3470
Транспортная длина, м	18,52
Транспортная ширина, м	2,59
Транспортная высота, м	4,11
Эксплуатационный вес, т	23,400

