

Дробильная установка на гусеничном ходу McCloskey I34



Стандартная комплектация

Приемный бункер 2,75 м³
 Камера дробления McCloskey
 Мартенситиковые била
 Футеровка из марганцовистой стали
 Ширина ротора 820 мм, диаметр – 900 мм
 Четырехбильный ротор
 Питатель с регулируемой производительностью
 Вибролоток под камерой дробления
 Регулировка наклона продуктового конвейера

Опции

Хромистые, марганцовистые, керамические била
 Мартенситиковая футеровка отражательных плит
 Магнитный сепаратор
 Предпусковой подогреватель двигателя
 Весы на продуктивном конвейере
 Беспроводной пульт управления
 Лампы и мачта освещения рабочей зоны

Достоинства

Низкая стоимость эксплуатационных затрат
 Проверенные временем узлы и агрегаты
 Высокое качество и производительность
 Вынесенные точки регулировки лент
 Вынесенные точки смазки
 Датчик уровня топлива в баке
 Комбинированная система управления
 Удобный доступ ко всем агрегатам

Спецификация (стандартная)

Транспортная длина, м	9,315
Транспортная ширина, м	2,486
Транспортная высота, м	2,982
Вес, т	23,6
Двигатель	Volvo D8 Tier 4
Мощность, кВт/л.с.	188/252
Зев камеры дробления, мм	860x650
Ширина ротора, мм	820
Диаметр ротора, мм.....	900
Ширина питателя, мм	2102
Длина питателя, мм	4230
Загрузочный бункер (объем), м ³	2,75
Апертура колосника, мм	30-60
Диапазон регулировки оборотов	678-756
Емкость топливного бака, л	280
Скорость движения, до, км/час	1,5
Высота загрузочная, м	2,89
Емкость гидробака, л	350
Ширина бокового конвейера, мм	500
Высота штабеля, мм	2583
Ширина продукт. конвейера, мм	900
Высота штабеля, мм	3006
Регулировка наклона конвейера	Да

